


*Diamond Framesaw WINTERSTONE for cutting soft stone*

*Diamant Gattersägeblätter WINTERSTONE zum Trennen von Weichgestein*

*Lame diamantate WINTERSTONE per il taglio di pietre tenere*



***WINTERSTONE diamond framesaw blades are the ideal solution for cost effective cutting of slabs from quarried or cast blocks.***

***Überall dort, wo es sich um die wirtschaftliche Herstellung von Platten aus gebrochenen oder gegossenen Blöcken handelt, kommen Diamant-Gattersägeblätter von WINTERSTONE zum Einsatz.***

***Le lame diamantate WINTERSTONE sono la soluzione ideale per il taglio economico di lastre da blocchi estratti dalla cava o da blocchi di agglomerato.***

Framesaw blades are used on machines with horizontal or vertical frame movement. Blade length is determined by the frame design of the machine, which in turn is dependent on stroke length and block length.

Gattersägeblätter werden für Maschinen mit horizontal oder vertikal geführtem Rahmen geliefert. Die Blattlänge ist durch die Rahmenkonstruktion der Maschine vorgegeben, die wiederum durch die Hublänge und Blocklänge bestimmt wird.

Le lame per telaio vengono impiegate su macchine con moto orizzontale o verticale. La lunghezza delle lame dipende dalle dimensioni del telaio, che a loro volta sono legate alla lunghezza della battuta ed alla lunghezza del blocco da tagliare.

[www.wdiamant.com](http://www.wdiamant.com)

**T H E   S T R E N G T H   O F   E X P E R I E N C E**




**WINTERSTONE**

# Working parameters and delivery programme

## Arbeitsbedingungen und Lieferprogramm

### Condizione di lavoro e programma fornitura



The following information is required for specification of the optimal type, number of framesaw segments and pitch when ordering:

Machine data	Maschinen-daten	Dati tecnici della macchina
Manufacturer /Make	Hersteller / Fabrikat	Fabbricant / Marca
Type	Type	Tipo
Drive power	Motorleistung	Potenza del motore
Double strokes per minute	Doppelhübe pro Minute	Doppie battute al minuto
Stroke length	Hublänge	Lunghezza della battuta (corsa)

Um bei einer Neubestellung die optimale Type, die Anzahl der Gatterzähne sowie die Teilung festlegen zu können, sind folgende Angaben notwendig:

Machine parameters	Arbeitsbeding-ungen	Condizione di lavoro
Downfeed / Feed	Absenkung / Vorschub	Cala / Avanzamento
Type	Type	Tipo
Slab thickness	Plattenstärke	Spessore della lastra
Average block length	Mittlere Blocklänge	Lunghezza media dei blocchi
Available water flow rate (if known)	Zur Verfügung stehende Wassermenge (falls bekannt)	Portata d'acqua disponibile ( se conosciuta)

Per stabilire in maniera ottimale il tipo, il numero dei denti ed il passo, per la prima ordinazione sono necessarie le seguenti informazioni:

Materials to be cut	Zu bearbeitende Werkstoffe	Materiale da tagliare
Material A % of total	Material A Anteile in %	Materiale A % del totale
Material B % of total	Material B Anteile in %	Materiale B % del totale
Material C % of total	Material C Anteile in %	Materiale C % del totale

Actually we have a standard program for all type of softstone, as marble, travertine, limestone, sandstone, basalt and agglomerate.

Wir haben heute ein Standardprogramm für alle Weichgesteine, wie Marmor, Travertin, Kalkstein, Sandstein, Basalt und Agglomerat.

Oggi abbiamo un programma standard per tutti tipi di pietre tenere, come marmi, travertini, calcarei, arenarie, basalti e agglomerati.

Downfeed for different softstones

Absenkgeschwindigkeit bei unterschiedlichem Weichgesteinen

Velocità di cala per differenti tipi di pietre tenere

Standard dimensions for segments Framesaw Standardausführungen der Zahnabmessungen für Gatter Dimensione standard denti da lama			
Segment length Zahnlänge Lunghezza segmenti	Thickness Breite Spessore	Height Höhe Altezza	Version Ausführung Esecuzione
L (mm)	T - T1 - T2 (mm)	X (mm)	
20	T1 / T2	7	tapered konisch conica
20	T1 / T2	10	tapered konisch conica
20	T	7	Parallel parallel parallelli
24	T1 / T2	10	tapered konisch conica

	Machines with a Stroke length of Maschinen mit Hublänge von Macchine con corsa di	
	450 - 600 mm cm/h	800 - 1000 mm cm/h
Marble Marmor Marmo	15 - 20	25 - 35
Limestone Kalkstein Calcarei	10 - 15	20 - 30
Travertine Travertin Travertino	15 - 30	25 - 50
Sandstone Sandstein Arenarie	15 - 30	25 - 50
Basalt Basalt Basalti	7 - 20	10 - 30

**If you need further informations about our product range, please contact us.**

Our technical and commercial service is always ready to help you, finding the right solution out of our product range.

**Bitte fragen Sie uns, wenn Sie weitere Informationen über unsere Produktpalette benötigen.**

Unser technischer und kommerzieller Service ist immer bereit, Sie bei der richtigen Produktwahl zu beraten.

**Maggiori informazioni sull'intera gamma dei nostri utensili diamantati sono disponibili su richiesta.**

Il nostro servizio di assistenza tecnica e commerciale è sempre a disposizione dei clienti per consigliarli nella scelta dei nostri prodotti più adatti alle loro esigenze.

www.wdiamant.com



**WINTERSTONE**